

TT 200 mig/mag

	MIG/MAG	MMA
Jmenovité vstupní napětí	3 x 400 V / 50 Hz	
Maximální vstupní proud	10,6 A	11,5 A
Regulační rozsah	5 - 210 A	5 - 200 A
Regulace	plynulá	
Jmenovité napětí naprázdno	70 V	73 V
Zatěžovatel	100% 120 A / 20,0 V 40% 210 A / 24,5 V	100% 110 A / 24,4 V 35% 200 A / 28,0 V
Hmotnost bez příslušenství	39 kg	
Rozměry	35 x 76 x 90 cm	
Stupeň krytí	IP 21	


TT 350 mig/mag

	MIG/MAG	MMA
Jmenovité vstupní napětí	3 x 400 V / 50 Hz	
Maximální vstupní proud	22 A	26 A
Regulační rozsah	5 - 350 A	5 - 400 A
Regulace	plynulá	
Jmenovité napětí naprázdno	54 V	54 V
Zatěžovatel	100% 250 A / 26,5 V 50% 350 A / 31,5 V	100% 250 A / 30,0 V 35% 400 A / 36,0 V
Hmotnost bez příslušenství	49 kg	
Rozměry	35 x 88 x 90 cm	
Stupeň krytí	IP 21	


Tara 180 tig

Jmenovité vstupní napětí	3 x 400 V / 50 Hz	
Maximální vstupní proud	9,7 A	
Jmenovité napětí naprázdno	60 V	
Regulační rozsah MMA	5 - 180 A	
Regulační rozsah TIG	5 - 180 A	
Zatěžovatel	100% 100 A / 24,0 V 40% 180 A / 27,2 V	
Hmotnost bez příslušenství	18 kg	
Rozměry	20 x 38 x 45 cm	
Stupeň krytí	IP 21	


Tara 250 tig

Jmenovité vstupní napětí	3 x 400 V / 50 Hz	
Maximální vstupní proud	13,7 A	
Jmenovité napětí naprázdno	81 V	
Regulační rozsah MMA	5 - 250 A	
Regulační rozsah TIG	5 - 250 A	
Zatěžovatel	100% 160A / 26,4V 30% 250A / 30,0V	
Hmotnost bez příslušenství	20 kg	
Rozměry	20 x 38 x 45 cm	
Stupeň krytí	IP 21	

SVARUJE A NABÍJÍ


ČESKÝ VÝROBCE
PROFESIONÁLNÍCH SVAŘOVACÍCH STROJŮ


Tara 141

Jmenovité vstupní napětí	1 x 230 V / 50 Hz
Maximální vstupní proud	25,8 A
Jmenovité napětí naprázdno	98 V
Regulační rozsah	3 - 140 A
Regulace	plynulá
Hot start	ano
Zatěžovatel	100% 80 A / 23,2 V 35% 140 A / 25,6 V
Hmotnost bez příslušenství	5 kg
Rozměry	12 x 17 x 34 cm
Stupeň krytí	IP 21


TT 142

Jmenovité vstupní napětí	1 x 230 V / 50 Hz
Maximální vstupní proud	25,8 A
Jmenovité napětí naprázdno	98 V
Regulační rozsah MMA, TIG	3 - 140 A
Regulace	plynulá
Antistick	ano
Hot start	ano
Nabíjecí proud	70 A
Napětí akumulátoru	12 V, 24 V
Zatěžovatel	100% 90 A / 23,6 V 35% 140 A / 25,6 V
Hmotnost bez příslušenství	5 kg
Rozměry	13,5 x 19 x 34 cm

Tara 180, TT 181

Jmenovité vstupní napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Maximální vstupní proud	9,5 A
Jmenovité napětí naprázdno	53 V
Regulační rozsah	5 - 180 A
Regulace	plynulá
Hot start	ano
Antistick u TT 181	ano
Zatěžovatel	100% 100 A / 24,0 V 40% 180 A / 27,2 V
Hmotnost bez příslušenství	12 kg
Rozměry TARA 180	20 x 27 x 40,5 cm
TT 181	15,5 x 34 x 40,5 cm
Stupeň krytí	IP 21


TT 116

Jmenovité vstupní napětí	1 x 230 V / 50 Hz
Jmenovité napětí naprázdno	89 V
Regulační rozsah MMA, TIG	3 - 110 A
Regulace	plynulá
Antistick	ano
Nabíjecí proud	60 A
Napětí akumulátoru	12 V, 24 V
Zatěžovatel	100% 60 A / 22,4 V 20% 110 A / 24,4 V
Hmotnost bez příslušenství	4 kg
Rozměry	13,5 x 19 x 34 cm


Tara 140 tig

Jmenovité vstupní napětí	1 x 230 V / 50 Hz
Maximální vstupní proud	25,4 A
Jmenovité napětí naprázdno	70 V
Regulační rozsah MMA	5 - 140 A
Regulační rozsah TIG	5 - 140 A
Zatěžovatel	100% 80 A / 23,2 V 30% 140 A / 25,6 V
Hmotnost bez příslušenství	16 kg
Rozměry	20 x 38 x 40,5 cm
Stupeň krytí	IP 21


Tara 200, TT 201

Jmenovité vstupní napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Maximální vstupní proud	11,5 A
Jmenovité napětí naprázdno	56 V
Regulační rozsah	5 - 200 A
Regulace	plynulá
Hot start	ano
Antistick u TT 201	ano
Zatěžovatel	100% 110 A / 24,4 V 40% 200 A / 28,0 V
Hmotnost bez příslušenství	12 kg
Rozměry TARA 200	20 x 27 x 40,5 cm
TT 201	15,5 x 34 x 40,5 cm
Stupeň krytí	IP 21

Tara 250, TT 251

Jmenovité vstupní napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Maximální vstupní proud	13,7 A
Jmenovité napětí naprázdno	53 V
Regulační rozsah	5 - 250 A
Regulace	plynulá
Hot start	ano
Antistick u TT 251	ano
Zatěžovatel	100% 160 A / 26,4 V 35% 250 A / 30 V
Hmotnost bez příslušenství	15 kg
Rozměry TARA 250	20 x 27 x 44,5 cm
TT 251	15,5 x 34 x 44,5 cm
Stupeň krytí	IP 21


TT 60 plasma

Jmenovité vstupní napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Maximální vstupní proud	12,5 A
Jmenovité napětí naprázdno	250 V
Řezací proud	20 - 60 A
Regulace	plynulá
Zapalování	HF
Řez čistý / hrubý	15 / 18 mm
Tlak	5 bar
Množství vzduchu	140 l/min
Zatěžovatel	100% 40 A / 96, V 60% 60 A / 104 V
Hmotnost bez příslušenství	16 kg
Rozměry	20 x 38 x 45 cm
Stupeň krytí	IP 21


TT 400

Jmenovité vstupní napětí	3 x 400 V / 50 Hz
Maximální vstupní proud	26,0 A
Jmenovité napětí naprázdno	60 V
Regulační rozsah	5 - 400 A
Regulace	plynulá
Hot start	plynule nastavitelný
Zatěžovatel	100% 250 A / 30 V 35% 400 A / 36 V
Hmotnost bez příslušenství	24 kg
Rozměry	21 x 41 x 48 cm
Stupeň krytí	IP 21